

## 动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	金华青年汽车制造有限公司		
注册地址	金华市工业园区八达路 M-09 地块		
车辆类型	M1		
车辆型号	JNP7007BEV1		
联系人	韦成刚	职务	韦成刚
联系电话	0579-83213783	E-mail	0579-83213783
动力蓄电池拆卸信息			
信息分类	信息要求		信息说明
动力蓄电池信息	动力蓄电池包规格/型号		AK17C030-JA2NW
	关键部件名词解释		单体电池，电池管理系统
	专属制造信息		力神动力电池系统有限公司
	位置信息		
	主要材料		三元材料电池
	紧固件及连接方式		激光焊接/螺栓紧固
	电池包位置示意图		车辆底部
安全性防护措施	安全防护工具		绝缘手套、绝缘防砸鞋、防护面罩、
	作业场所安全警示说明		小心触电、小心电池着火、小心飞屑 入眼
	拆卸注意事项等要求		作业前将身上佩戴的金属首饰和口

		袋里的金属物件如手表、项链、钥匙扣等放置在物品箱 ,防止掉落进电池包内 ;佩戴好个人防护用品 ;拆解所有金属工具必须经过绝缘处理如绝缘胶布包裹 ;拆卸现场放置防火毯和消防沙
动力蓄电池拆卸	拆卸设备使用说明	铣床铣去模组连接铝巴作业
	特殊拆卸方法注意事项	使用铣床铣去模组铝连接巴时 ,做好铝屑飞溅防护措施 ,防止铝屑对电芯造成短路
	电池包拆卸前序步骤要求	断开电池包与整车的连接线和水冷管道 ,排出电池包内冷却液 ,拔出MSD(手动维护开关) ,并使用万用表测试确认无高压输出
	拆卸时间记录	填写拆卸每个步骤的具体时间和拆卸人
	其他	拆卸现场放置防火毯和消防沙
动力蓄电池贮存	电池包存储场地要求	禁止将电池投入火中或长时间暴露在超过存储要求的高温环境中 ,禁止短路 ,电池应固定在固体平面上 ,避免机械震动

	存储环境要求	-30~55℃
	存储时间要求	每半年必须进行至少进行一次完整充放电循环
	存储场地警示要求	高压危险，禁止拆卸，禁止践踏
	需特殊包装存储的电池包装要求	无

编制说明：

1. 企业按照上述要求规范填写该表。
2. 同一规格的动力蓄电池如装配多个车型且拆卸流程一致，可在“车辆型号”中注明适用的所有车辆型号。
3. 汽车生产企业在车型获得《公告》或进口新能源汽车获得强制性产品认证后 6 个月内，完成动力蓄电池包拆卸信息表的发布并发送至邮箱 [service@tbrat.org](mailto:service@tbrat.org) 存档。
4. M1 类汽车，可通过《汽车拆解指导手册》直接发布，但应至少包含“动力蓄电池拆卸信息表”中的所有信息内容。